

深循环阀控密封式

FCD 系列 6/12V

FCD 系列深循环阀控密封式铅酸蓄电池具有：维护简单、安全性卓越、自放电极小、寿命长、内阻小等优点，可任意方向使用，运输方便。

产品特性

- 车辆：电动车、高尔夫球车等
- 能源：太阳能、风能系统
- 动力：电动工具、搬运机器人
- 其他动力领域



电池规格表

电池型号	额定电压 (V)	容量 (Ah)	外形尺寸 (mm)				重量 (kg±3%)	端子	端子位置	配套螺丝
			长	宽	高	总高				
FCD6-200	6	200/20HR	306	168	220	225	30	T5	F	M8X16
FCD6-210	6	210/20HR	260	180	247	252	29.5	T5	F	M8X16
FCD6-220	6	220/20HR	306	168	220	225	31.5	T5	F	M8X16
FCD6-225	6	225/20HR	243	187	275	275	30.5	T5	F	M8X16
FCD6-310T	6	310/20HR	295	178	354	360	46	T5	F	M8X16
FCD6-330F	6	330/20HR	295	178	354	360	46.6	DT	F	M8X16
FCD6-380F	6	380/20HR	295	178	404	410	55.3	DT	F	M8X16
FCD6-420F	6	420/20HR	295	178	404	410	56.8	DT	F	M8X16
FCD8-200	8	220/20HR	260	182	295	301	39	T5	A	M8X16
FCD12-14	12	14/20HR	152	99	96	102	3.8	F1/F2	D	/
FCD12-20T	12	20/20HR	181	77	167	167	6.0	T1	B	M5X16
FCD12-24	12	24/20HR	166	175	126	126	8.3	T2	B	M6X16
FCD12-26	12	26/20HR	165	126	174	179	8.4	T3	B	M6X12
FCD12-35	12	35/20HR	196	130	155	167	10.5	T3	A	M6X16
FCD12-40	12	40/20HR	198	166	174	174	14.2	T3	B	M6X16
FCD12-55	12	55/20HR	229	138	208	212	16	T3	B	M6X16
FCD12-70	12	70/20HR	350	167	178	178	23.3	T3	B	M6X16
FCD12-75	12	75/20HR	260	169	211	215	25.0	T3	A	M6X16
FCD12-85	12	85/20HR	260	169	211	215	26.1	T3	A	M6X16
FCD12-90	12	90/20HR	307	169	211	216	28.2	T3	A	M6X16
FCD12-100	12	100/20HR	307	169	211	216	30.2	T3	A	M6X16
FCD12-110	12	110/20HR	331	176	214	220	33.3	T4	A	M8X16
FCD12-135	12	135/20HR	341	173	283	288	40.8	T5	B	M8X16
FCD12-150	12	150/20HR	484	171	241	241	45.5	T4	A	M8X16
FCD12-180	12	180/20HR	532	206	216	222	56	T4	C	M8X16
FCD12-200	12	200/20HR	532	203	216	222	58.4	T4	C	M8X16
FCD12-220	12	220/20HR	522	240	219	225	65	T5	C	M8X16
FCD12-240	12	240/20HR	520	269	203	209	71.0	T5	C	M8X16
FCD12-260	12	260/20HR	520	268	220	226	77	T5	C	M8X16